

CEPE	Tamaño	Llanta recomendada	Borde alternativo	Dimensión descargada		Radio de carga estática	Circunferencia rodante	Relaciones públicas y relaciones públicas/internet	Presión inflacionaria	Carga recomendada (kg)					
				SUDOESTE	sobredosis					Velocidad (km/h)					
										Solicitud mixta					
				mm	mm	mm	mm			bar	estático	10	20	25	30
E11*106R00/19*6937*00	5.00-15	4.00E	4,5 J	130	664	308	1986	6 PR 76 A8	4.2	1200	800	550	510	440	400
E11*106R00/17*6509*00	5.50-16	4.00E	4,25 KA, 4,50 E	150	713	330	2133	6 PR 82 A8	3.9	1430	950	650	610	530	475

E11*106R00/17*6510*00	6.00-16	4,50E	4.00E, 4.25KA	159	739	341	2211	6 PR	85 A8	3.6	1550	1030	710	660	570	515
E11*106R00/19*6596*00	6.00-16	4,50E	4.00E, 4.25KA	159	739	341	2211	8 PR	91 A8	4.7	1850	1230	850	790	680	615
E11*106R00/18*6938*00	6.50-16	4.00E	4.00E, 5.00F, 5.50F, 5K	173	761	350	2276	6 PR	88 A8	3.3	1680	1120	770	720	620	560
E11*106R00/17*6511*00	7.50-16	5,50 °F	6 libras	203	808	369	2417	8 PR	99 A8	3.9	2330	1550	1070	990	860	775
E11*106R00/18*6709*00	7.50-16	5,50 °F	–	203	808	369	2417	10 PR	104 A8	4.8	2700	1800	1240	1150	1000	900
E11*106R00/17*6534*00	9.00-16	W8L	6,5 °F, 5,5 °F	234	856	389	2561	10 PR	111 A8	4.2	3270	2180	1500	1400	1210	1090

E11*106R00/17*6536*00	10.00-16	W8L	8 libras	274	894	405	2674	10 PR 115 A8	3.4	3650	2430	1680	1560	1350	1215
E11*106R00/17*6537*00	11.00-16	W10L	8L, 8LB, 10LB	315	967	435	2893	10 PR 118 A8	3.3	3960	2640	1820	1690	1470	1320
E11*106R00/17*6538*00	7.50-18	5,50 °F	–	203	859	395	2570	8 PR 102 A8	3.9	2550	1700	1170	1090	940	850
–	4.00-19	3.00D	–	112	717	338	2145	4 PR 69 A8	3.6	980	650	450	420	360	325
E11*106R00/17*6512*00	6.00-19	4,50E	–	165	815	379	2438	6 PR 89 A8	3.6	1740	1160	800	740	640	580
E11*106R00/17*6539*00	7,50-20	5,50 °F	–	203	909	420	2719	8 PR 105 A8	3.9	2780	1850	1280	1180	1030	925