

CEPE	Tamaño	Llanta recomendada	Borde alternativo	Dimensión descargada		Radio de carga estática	Circunferencia rodante	Relaciones públicas y relaciones públicas/internet	Presión inflacionaria	Carga recomendada (kg)					
				SUDOESTE	sobredosis					Velocidad (km/h)					
										Solicitud mixta					
				mm	mm	mm	mm			bar	estático	10	20	25	30
E11*106R00/18*6850*00	4.50-16	3.00D	–	122	655	306	1959	6 PR 74 A8	4.5	1130	750	510	480	420	375
E11*106R00/19*7026*00	5.00-16	4.00E	3,00D, 4,5	145	680	317	2034	6 PR 76 A8	4.2	1200	800	550	510	440	400
E11*106R00/18*6784*00	5.50-16	4.00E	3,50 D, 4,50 E	150	713	330	2133	6 PR 82 A8	3.9	1430	950	650	610	530	475
E11*106R00/19*6787*00	6.00-16	4,50E	4.00E, 5.00F, 5K	165	739	340	2210	8 PR 91 A8	4.5	1850	1230	850	790	680	615

	6.00-16 (alta definición)	4,50E	4.00E, 5.00F, 5K	165	739	340	2210	8 PR	91 A8	4.5	1850	1230	850	790	680	615
E11*106R00/19*6788*00	6.50-16	4,50E	4.00E, 5.00F, 5.50F, 5K	175	760	356	2274	8 PR	94 A8	4.2	2010	1340	920	860	740	670
E11*106R00/19*6788*00	6.50-16 (alta definición)	4,50E	4.00E, 5.00F, 5.50F, 5K	175	760	349	2273	8 PR	94 A8	4.2	2010	1340	920	860	740	670
E11*106R00/18*6794*00	7.50-16	5,50 °F	5 km, 5,00 °F, 6,00 °F	203	808	369	2417	8 PR	99 A8	3.9	2330	1550	1070	990	860	775
E11*106R00/18*6794*00	7.50-16 (alta definición)	5,50 °F	5 km, 5,00 °F, 6,00 °F	203	808	369	2417	8 PR	99 A8	3.9	2330	1550	1070	990	860	775

	7.50-16	5,50 °F	5 km, 5,00 °F, 6,00 °F	203	808	369	2417	14 PR 119 A8	5.5	4080	2720	1880	1740	1510	1360
E11*106R00/18*6795*00	7.50-18	5,50 °F	–	203	859	395	2570	8 PR 102 A8	3.9	2550	1700	1170	1090	940	850
E11*106R00/17*6851*00	6.00-19	4.5E	4.00E	165	814	376	2435	8 PR 91 A8	3.9	1850	1230	850	790	680	615
E11*106R00/19*6852*00	6.50-20	4,50 °F	5,50 °F	175	865	397	2588	8 PR 93 A8	3.9	1950	1300	900	830	720	650
E11*106R00/18*6853*00	7,50-20	5,50 °F	–	205	915	420	2719	8 PR 105 A8	3.9	2780	1850	1280	1180	1030	925