MEDIDA	PR	RIN ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)		PRESIÓN (kPa)	
					50 km/h	10 km/h	60/50 km/h	10 km/h
14.00-24	20	10	375	1370	4625	8500	475	700
16.00-24	28	11.25	430	1495	6700	11150	575	750
14.00-25	24	10	375	1370	5150	9500	575	850
16.5-25	20	12.00/1.3	395	1275	4250	7850	650	400
16.00-25	28	11.25/2.0	430	1495	6700	11500	575	750
17.5-25	20	14.00/1.5	445	1350	5000	8250	400	575
18.00-25	36	13.00/2.5	495	1615	9250	16000	625	850
20.5-25	20	17.00/2.0	620	1490	6000	9500	325	450
23.5-25	20	18.50/2.5	585	1615	7300	10900	300	375
26.5-25	24	22.00/3.0	675	1750	9250	14000	300	400
29.5-25	28	25.00/3.5	750	1875	11500	17500	325	425
29.5-29	28	25.00/3.5	750	1975	12150	19000	325	425
33.25-29	38	27.00/3.5	845	2090	17000	25750	400	525
10.00-16	12	6.50H	255	890	1600	/	450	/
12.00-16	12	8.5	280	900	1600	/	430	/
20.5/70-16	14	10.00G	318	900	1600	/	300	/
23.5/70-16	14	10.00G	340	920	1600	/	300	/
16/70-20	16	13(SDC)	410	1075	2925	/	350	/
16/70-24	16	13(SDC)	410	1175	3780	/	350	/